

Bijlage XI

Voorwaarden voor toestaan van milieubelastende activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingszones

als bedoeld in artikelen 4.77 en 4.80 van de Omgevingsverordening Overijssel

	MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN	VOORWAARDEN	UITZONDERINGEN	MAATWERK MOGELIJKHEDEN
1.	Op- en overslaan van vloeibare en vaste schadelijke stoffen en vloeibare en vaste afvalstoffen in verpakking	Alleen als: a. bodembeschermende maatregelen en voorzieningen worden getroffen als bedoeld in Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, richtlijn 15; en b. wordt voldaan aan de regels over bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.		
2.	Op- en overslaan van vaste schadelijke stoffen en vaste afvalstoffen anders dan in verpakking	Alleen als: a. voorzieningen worden aangebracht die duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem terecht komen; b. wordt voldaan aan de regels over bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving; c. regelmatig controles worden uitgevoerd of deze voorzieningen functioneren; en d. vloeistoffen van verhardingen zo worden afgevoerd dat die niet in de bodem terecht kunnen komen.	De voorwaarde onder d is niet van toepassing als de opslag plaatsvindt in silo's, kelders of vergelijkbare in pandige, vloeistofdichte constructies, waardoor vloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.	

3.	Op- en overslaan van vloeibare aardolieproducten, anders dan diesel, in ondergrondse tanks	<p>Alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bodembeschermende maatregelen en voorzieningen worden getroffen als bedoeld in Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, richtlijn 28 en in paragraaf 10.20 van BRL SIKB 7800; en b. bodembeschermende maatregelen en voorzieningen worden getroffen als bedoeld in paragraaf 4.40 van het Besluit activiteiten leefomgeving bij het tanken van gemotoriseerde transportmiddelen of werktuigen met vloeibare brandstoffen, als totaal meer dan 10 m³ vloeibare brandstoffen per jaar wordt getankt. 		
4.	Op- en overslaan van vloeibare schadelijke stoffen, vloeibare afvalstoffen en diesel (andere vloeibare aardolieproducten)	<p>Alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bodembeschermende maatregelen en voorzieningen worden getroffen als bedoeld in Publicatiereeks Gevaarlijke 		

	uitgezonderd) in ondergrondse tanks	<p>Stoffen, richtlijn 28 en 31, in paragraaf 10.20 van BRL SIKB 7800 en par. 4.97 van het Besluit activiteiten leefomgeving;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. bodembeschermende maatregelen en voorzieningen worden getroffen als bedoeld in paragraaf 4.40 van het Besluit activiteiten leefomgeving bij het tanken van gemotoriseerde transportmiddelen of werktuigen met vloeibare brandstoffen, als totaal meer dan 10 m³ vloeibare brandstoffen per jaar wordt getankt; c. wordt voldaan aan de regels over bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving; d. het grondwater ten minste eenmaal per jaar wordt onderzocht op de aanwezigheid van de opgeslagen stoffen conform artikelen 4.988 en 4.989 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en e. het verwijderen of onklaar maken van de tank plaats vindt conform artikelen 4.999, 4.1000 en 4.1001 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 		
--	-------------------------------------	--	--	--

5.	Op- en overslaan van vloeibare aardolieproducten, anders dan diesel, in bovengrondse tanks	<p>Alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bodembeschermende maatregelen en voorzieningen worden getroffen als bedoeld in Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, richtlijn 30 en in paragraaf 10.20 van BRL SIKB 7800; b. bodembeschermende maatregelen en voorzieningen worden getroffen als bedoeld in paragraaf 4.40 van het Besluit activiteiten leefomgeving bij het tanken van gemotoriseerde transportmiddelen of werktuigen met vloeibare brandstoffen, als totaal meer dan 10 m³ vloeibare brandstoffen per jaar wordt getankt; en c. het verwijderen of onklaar maken van de tank wordt uitgevoerd volgens voorschrift 7.4.6 van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, richtlijn 30 en de uitvoering van deze werkzaamheden ten minste 10 dagen voor aanvang wordt gemeld bij het bevoegd gezag. 		
6.	Op- en overslaan van vloeibare schadelijke stoffen, vloeibare schadelijke afvalstoffen en diesel (andere vloeibare aardolieproducten uitgezonderd) in bovengrondse tanks	<p>Alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bodembeschermende maatregelen en voorzieningen worden getroffen als bedoeld in Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, richtlijn 30 en 31 en in paragraaf 10.20 van BRL SIKB 7800; b. bodembeschermende maatregelen en voorzieningen worden getroffen als bedoeld in paragraaf 4.40 van het Besluit activiteiten leefomgeving bij het tanken van gemotoriseerde transportmiddelen of werktuigen met vloeibare brandstoffen, als totaal meer dan 10 m³ vloeibare brandstoffen per jaar wordt getankt; c. wordt voldaan aan de regels over bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en d. het verwijderen of onklaar maken van de tank wordt uitgevoerd volgens voorschrift 7.4.6 van Publicatiereeks Gevaarlijke 		
		<p>Stoffen, richtlijn 30 en de uitvoering van deze werkzaamheden ten minste 10 dagen voor aanvang wordt gemeld bij het bevoegd gezag.</p>		
7.	Op- en overslaan van vloeibare dierlijke mest in mestfoliebassins en mestzakken	<p>Alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mestfoliebassins en mestzakken worden uitgevoerd met een dubbele onderfolie, tussen de folies een drainagesysteem wordt aangebracht met een aansluiting op een inspectieput; en b. via de inspectieput bij mestfoliebassins en mestzakken regelmatig controles worden uitgevoerd op het functioneren van de voorziening en op ontgassing van de ondergrond. 		

8.	Op- en overslaan van meststoffen, anders dan dierlijke mest	Alleen als: <ul style="list-style-type: none"> a. voorzieningen worden aangebracht die voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem komen; b. regelmatig controles worden uitgevoerd of deze voorzieningen functioneren; en c. vloeistoffen van verhardingen zo worden afgevoerd dat die niet in de bodem terecht komen. 		Als de opslag van meststoffen, anders dan dierlijke mest 200 kilo of 1 m ³ of minder is, kan afgeweken worden van de voorwaarden onder a tot en met c.
9.	Opslaan van vaartuigen, vliegtuigen of motorvoertuigen of onderdelen daarvan	Alleen als: <ul style="list-style-type: none"> a. voorzieningen worden aangebracht die voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem komen; b. regelmatig controles worden uitgevoerd of deze voorzieningen functioneren; en c. vloeistoffen van verhardingen zo worden afgevoerd dat die niet in de bodem terecht komen. 		
10.	Gebruik van vloeibare aardolieproducten en andere schadelijke stoffen in het productieproces	Alleen als: <ul style="list-style-type: none"> a. voorzieningen worden aangebracht die voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem komen; b. regelmatig controles worden uitgevoerd of deze voorzieningen functioneren; en c. vloeistoffen van verhardingen zo worden afgevoerd dat die niet in de bodem terecht komen. 		
11.	Aanleggen, hebben of gebruiken van leidingen voor transport van schadelijke stoffen, anders dan afvalwater	Alleen als: <ul style="list-style-type: none"> a. de leidingen zo worden aangelegd en onderhouden dat het hele stelsel vloeistofdicht is; en b. de leidingen eenmaal per 5 jaar geïnspecteerd worden op vloeistofdichtheid. 		Als het gaat om minder risicovolle leidingen, kan in afwijking van onderdeel b volstaan worden met een inspectie eenmaal per 10 jaar.
12.	Aanleggen, hebben of gebruiken van leidingen voor transport van afvalwater	Alleen als: <ul style="list-style-type: none"> a. de leidingen voor het transport van afvalwater voldoen aan de criteria voor vloeistofdichtheid als bedoeld in CUR/PBV, aanbeveling 51; en 		

		<ul style="list-style-type: none"> b. de leidingen worden geïnspecteerd op vloeistofdichtheid volgens de criteria van AS SIKB 6700. 		
13.	Aanleggen, hebben of gebruiken van andere voorzieningen om schadelijke stoffen te vervoeren, te bergen, over te slaan of te storten	Alleen als: <ul style="list-style-type: none"> a. voorzieningen worden aangebracht die voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem komen; b. regelmatig controles worden uitgevoerd of deze voorzieningen functioneren; en c. vloeistoffen van verhardingen zo worden afgevoerd dat die niet in de bodem terecht komen. 		

14.	Aanleggen, hebben of gebruiken van wegen, parkeerterreinen en andere terreinen voor gemotoriseerd verkeer, inclusief het lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van wegen, parkeerterreinen of terreinen voor gemotoriseerd verkeer	<p>Alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. de terreinen die openstaan voor gemotoriseerd verkeer een aaneengesloten verharding hebben; b. wegen, parkeerterreinen en andere terreinen voor het stallen van transportmaterieel of waar handelingen plaatsvinden met schadelijke stoffen, voorzien zijn van een degelijke vloeistofdichte verharding; c. wegen, parkeerterreinen en andere terreinen die openstaan voor gemotoriseerd verkeer, zo aangelegd zijn dat ze afwateren naar één of meer afvoerputten die uitmonden op riolering of een andere voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, die aangesloten is op een doelmatig werkende zuiveringsvoorziening of zuiveringstechnisch werk; d. de kwaliteit van het afvloeiende hemelwater dat geloosd wordt via een zuiveringsvoorziening voldoet aan de streefwaarden voor ondiep grondwater, bedoeld in bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013; en e. regelmatig controles worden uitgevoerd of deze voorzieningen en maatregelen functioneren. 		Als het gaat om een weg, parkeerplaats of ander terrein die openstaat voor gemotoriseerd verkeer, maar die weinig wordt gebruikt en waar geen handelingen plaatsvinden met schadelijke stoffen, kan afgeweken worden van de onderdelen a tot en met e. In dat geval kan worden volstaan met een elementenverharding.
15.	Toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam	<p>Alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bij toepassing van minder dan 5000 m³ op of in de bodem de kwaliteit van grond of baggerspecie: <ul style="list-style-type: none"> 1) de achtergrondwaarden voor de toepassing op of in de bodem niet overschrijdt; of 2) de maximale waarden van de kwaliteitsklasse 'wonen' niet overschrijdt, de kwaliteit van de ontvangende bodem gelijk is aan of slechter is dan de kwaliteitsklasse 'wonen' en de grond of baggerspecie afkomstig is uit het grondwaterbeschermingsgebied; b. bij toepassing van minder dan 5000 m³ in een oppervlaktewaterlichaam de kwaliteit van de grond of baggerspecie: <ul style="list-style-type: none"> 1) de achtergrondwaarden voor de toepassing in een oppervlaktewaterlichaam niet overschrijdt; of 		
		<ul style="list-style-type: none"> 2) de maximale waarden van de kwaliteitsklasse 'licht verontreinigd' niet overschrijdt, de kwaliteit van de ontvangende waterbodem gelijk is aan of slechter dan de kwaliteitsklasse 'licht verontreinigd' en de grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is; 		

		<p>c. bij toepassing van grond en baggerspecie met een omvang van ten minste 5.000 m³ aangetoond is dat de risico's op verontreiniging van het grondwater voor de waterwinning niet toenemen, de grond en baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is en de kwaliteit van de grond of baggerspecie:</p> <p>1) de maximale waarden van de kwaliteitsklasse 'wonen' niet overschrijdt bij toepassing op of in de bodem; of</p> <p>2) de maximale waarden van kwaliteitsklasse 'licht verontreinigd' niet overschrijdt bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam;</p> <p>d. bij verspreiding van baggerspecie als bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, onder a van het Besluit activiteiten leefomgeving overeenkomstig de eisen van het Besluit activiteiten leefomgeving.</p>		
16.	uitvoeren van mechanische ingrepen in de bodem, dieper dan twee meter	<p>Alleen als:</p> <p>a. tijdens de ingreep geen verontreiniging van de bodem plaats vindt;</p> <p>b. de mate van doorlaatbaarheid van de beschermende bodemlaag na de ingreep niet groter is dan daarvoor;</p> <p>c. er zodanige voorzieningen worden getroffen dat er geen schadelijke stoffen via een boorgat in de bodem kunnen komen, zowel tijdens het gebruik als bij het tijdelijk niet gebruiken van het boorgat; en</p> <p>d. als een pompput of peilbuis buiten gebruik wordt gesteld of de werkzaamheden worden beëindigd, het ontstane boorgat of de ontgraving afdoende afsluitend wordt aangevuld en geen verontreiniging van de bodem plaats vindt.</p> <p>Aan deze eisen is voldaan als mechanische ingrepen worden uitgevoerd volgens de voorwaarden in bijlage 6 bij de verordening.</p>		